

POLIURETANO TUBO PIATTO

Per espansione | Polyurethane lay flat hose  
for expansion

| CARATTERISTICHE                                                                                                                 | RESIN FEATURES                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • Poliuretano resistente all'abrasione per cuscini d'aria con elevate prestazioni meccaniche. Testato fino a 7.000.000 di cicli | • Abrasion resistant polyurethane for air cushions with high mechanical performance. Tested up to 7.000.000 cycles |
| PRESSIONE DI ESERCIZIO                                                                                                          | WORKING PRESSURE                                                                                                   |
| Fattore di sicurezza 3:1                                                                                                        | Safety factor 3:1                                                                                                  |
| LEGENDA COLORI*                                                                                                                 | COLORS LEGEND*                                                                                                     |

T

| LUNGHEZZE STANDARD | STANDARD LENGTH |
|--------------------|-----------------|
|                    | 30 m            |

APPLICAZIONI

APPLICATIONS



Alberi espandibili  
pneumatici  
Air-Shaft



|            | Larghezza<br>Width | Altezza<br>Height | Peso<br>Weight | Colori<br>Colors |
|------------|--------------------|-------------------|----------------|------------------|
| Cod.       | mm                 | mm                | g/m            |                  |
| PFLU9.5X3  | 9,5 ± 0,15         | 3 ± -0/+0,5       | 15,2           | T                |
| PFLU15.5X4 | 15,5 ± 0,15        | 4 ± -0/+0,5       | 45,8           | T                |
| PFLU20X5   | 20 ± 0,15          | 5 ± -0/+0,5       | 74,4           | T                |
| PFLU26X4.5 | 26 ± 0,15          | 4,5 ± -0/+0,5     | 88,7           | T                |