

Transperant Silikone slange



Silikone slange bliver anvendt mange steder I industrien I dag. Typisk inden for fødevarer, men anvendes også i kemi og maskinindustrien. Spørg os hvis du er tvivl.

Silikoneslangen her er af høj kvalitet og har mange gode egenskaber.

- Ingen gulning ved UV
- Sejt materiale
- Meget fleksibel
- Høj glans på overfladen
- Høj hydrofobiske egenskaber
- Forhøjet levetid ved anvendelse i peristaltiske pumpe
- Fødevarer godkendelser FDA, WRAS og NSF ved forespørgsel.

Hårdhed	60 Shore A
Farve	Transparent
Densitet	1,15 g/cm ³
Anvendelsestemperatur	-40... +200°C

Standard størrelser. Spørg hvis behovet er andre størrelser eller type.

ID	TOL	VÆG	TOL	YD		6.00	±0.25	3.00	±0.20	12.00
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		6.30	±0.25	1.60	±0.15	9.50
0.50	±0.10	0.50	±0.10	1.50		6.30	±0.25	2.40	±0.15	11.10
0.50	±0.10	0.80	±0.10	2.10		6.30	±0.25	3.20	±0.20	12.70
0.80	±0.10	0.80	±0.10	2.40		6.40	±0.20	0.80	±0.10	8.00
1.00	±0.10	0.50	±0.10	2.00		7.00	±0.25	1.50	±0.15	10.00
1.00	±0.10	1.00	±0.10	3.00		7.00	±0.25	2.00	±0.20	11.00
1.50	±0.10	0.50	±0.10	2.50		8.00	±0.25	1.00	±0.10	10.00
1.50	±0.10	0.75	±0.10	3.00		8.00	±0.25	1.60	±0.15	11.20
1.50	±0.10	1.00	±0.10	3.50		8.00	±0.25	2.00	±0.20	12.00
1.60	±0.10	0.80	±0.10	3.20		8.00	±0.25	2.40	±0.20	12.80
1.60	±0.10	1.60	±0.10	4.80		8.00	±0.25	2.50	±0.20	13.00
2.00	±0.10	1.00	±0.10	4.00		8.00	±0.25	3.00	±0.20	14.00
2.00	±0.15	2.00	±0.15	6.00		8.00	±0.25	4.00	±0.20	16.00
2.40	±0.15	0.80	±0.10	4.00		9.00	±0.25	2.00	±0.15	13.00
3.00	±0.15	1.00	±0.10	5.00		9.00	±0.25	3.00	±0.20	15.00
3.00	±0.15	1.50	±0.10	6.00		9.50	±0.25	3.20	±0.20	15.90
3.00	±0.15	2.00	±0.15	7.00		9.60	±0.25	1.60	±0.15	12.80
3.20	±0.15	0.80	±0.10	4.80		9.60	±0.25	2.40	±0.20	14.40
3.20	±0.15	1.00	±0.10	5.20		10.00	±0.25	1.00	±0.15	12.00
3.20	±0.15	1.60	±0.10	6.40		10.00	±0.25	2.00	±0.15	14.00
4.00	±0.20	0.80	±0.10	5.60		10.00	±0.25	2.50	±0.20	15.00
4.00	±0.15	1.00	±0.10	6.00		10.00	±0.25	3.00	±0.20	16.00
4.00	±0.20	1.50	±0.15	7.00		10.00	±0.25	4.00	±0.25	18.00
4.00	±0.20	2.00	±0.15	8.00		12.00	±0.25	2.00	±0.20	16.00
4.00	±0.20	3.00	±0.20	10.00		12.70	±0.25	3.20	±0.20	19.10
4.80	±0.20	0.80	±0.10	6.40		12.80	±0.25	1.60	±0.15	16.00
4.80	±0.20	1.60	±0.15	8.00		12.80	±0.25	2.40	±0.20	17.60
4.80	±0.20	2.40	±0.15	9.60		13.00	±0.40	3.00	±0.20	19.00
5.00	±0.20	1.00	±0.10	7.00		15.00	±0.50	3.00	±0.20	21.00
5.00	±0.20	1.50	±0.15	8.00		16.00	±0.50	2.40	±0.20	20.80
5.00	±0.20	2.00	±0.15	9.00		16.00	±0.50	3.00	±0.20	22.00
5.00	±0.20	2.50	±0.20	10.00		19.00	±0.70	3.20	±0.20	25.40
6.00	±0.20	1.00	±0.10	8.00		20.00	±0.70	3.00	±0.20	26.00
6.00	±0.20	1.50	±0.15	9.00		22.00	±0.80	3.00	±0.20	28.00
6.00	±0.20	2.00	±0.15	10.00		25.00	±0.80	3.00	±0.20	31.00

KH-Technic ApS er leverandør af kvalitets komponenter fra førende leverandører i Europa indenfor Fittings, slanger, magnetventiler, akkumulatorer, tryk-, flow- og niveaumåling. Vores mål er være konkurrencedygtig på kvalitet, leveringssikkerhed og pris. Vi stiller gerne op til udfordringer.